

- Низкопрофильная чувствительная камера
- Двойные пожарные LED индикаторы обеспечивают обзор 360°
- Съёмная камера
- Крепежная база без электроники
- Изменяемая чувствительность
- Электронная адресация
- Одобрен согласно EN54 Part 7



Модель ALG-E - это фотоэлектрический извещатель, полностью совместимый с аналоговым адресным протоколом ESP. Модель ALG-E также имеется черного цвета, который идеально подходит для ночных клубов и кинотеатров, где необходимы эстетически выдержанные средства обнаружения.

В ALG-E используется уникальная японская технология 'Flat Response Technology', которая снимает необходимость использования ионизационных извещателей для большинства

объектов применения, а также позволяет увеличивать уровень порога срабатывания датчика, тем самым улучшая соотношение сигнала к побочному шуму и уменьшая восприимчивость к ложным тревогам.

Дымовая камера ALG-E может быть легко снята и заменена при чистке, она имеет уникальный дизайн с отражателем, позволяющий запускать внутрь камеры дым, не допуская попадания окружающего света.

Спецификации

| | |
|-----------------------------------|---|
| Возможность замены камеры | да |
| Код для заказа | ALG-E / ALG-E(черный) |
| Рабочее напряжение | 17-41V |
| Режим низкого потребления энергии | 120мкА |
| Ток покоя | 310мк А |
| Способ передачи | Цифровая передача при использовании ESP |
| Диапазон рабочих температур | -10°C до + 50°C |
| Диапазон температур хранения | -30°C до + 60°C |
| Макс. влажность | 95%Отн. Вл. - неконденсирующийся (при 40°C) |
| Материал корпуса | ABS |
| Диаметр | 100мм |
| Высота с базой | 46мм |
| Совместимые базы | YBN-R/3, YBN-R/3(Black), CHQ-BS |
| Центры крепежа базы | Сквозь 48мм до 74мм |
| Вес (включая базу) | 95г (145г) |