

- Быстрое реагирование
- LED индикатор состояния
- Адресация DIL переключателем
- Поверхностный или скрытый монтаж



Модель MCP-EY – это ручной извещатель с разбивающимся стеклом, полностью совместимый с аналогово-адресным протоколом Носікі ESP. Он был разработан для использования, когда необходимо быстрое реагирование.

MCP-EY содержит красный LED индикатор, установленный на передней крышке, который мигает при коммуникационном опросе и непрерывно горит, когда извещатель MCP-EY срабатывает. Когда срабатывает Ручной Извещатель, он производит ESP сигнал прерывания высокого уровня, дающий возможность очень быстрого реагирования контрольной панели. Встроенная функция

тестирования, запускаемая приемно-контрольным прибором, обеспечивает целостность прибора все время, и можно тестировать прибор, не разбивая стекло, путем введения испытательного ключа с обратной стороны прибора. Предусмотрено два неполяризованных микропроволочных вывода для удобного подключения к проводке шлейфа через клеммы задней коробки.

Прибор адресуется DIL переключателями для быстрой и надежной адресации. Если требуется, предусмотрен скрытый монтаж, а также, по требованию, MCP-EY может быть снабжен элементом из небьющегося стекла.

Спецификации

| | |
|--------------------------------|---|
| Код заказа | MCP-E/Y |
| Код заказа задней коробки | SY3T |
| Рабочее напряжение | 17-41В |
| Режим низких энергозатрат | 85µА (тип.) |
| Ток покоя | 230µА (тип.) |
| Тревога | 4.1мА |
| Способ передачи | Цифровая Связь посредством ESP |
| Диапазон рабочей температуры | От -10°C до + 50°C |
| Предельно допустимая влажность | Относительная влажность 95% - неконденсирующаяся (при 40°C) |
| Цвет и материал корпуса | Желтый, Видоизмененный оксид полифенилена |
| Размеры/Масса | Версия для скрытого монтажа: 100г, 88(длина)х88(высота)х20(ширина)мм |
| Размеры/Масса | Версия для поверхностного монтажа: 80г, 88(длина)х88(высота)х32(ширина)мм |