

- Быстрое реагирование
- LED индикатор состояния
- Адресация DIL переключателем
- Версии для поверхностного или скрытого монтажа
- Содержит переключающий "С" контакт.



Модель MCP-E (DPS) – это ручной извещатель с разбивающимся стеклом, полностью совместимый с аналогово-адресным протоколом Nochiki ESP.

Модель MCP-E (DPS) идентична модели MCP-E, но содержит переключающий "С" контакт, дающий монтажнику возможность подсоединять к извещателю дополнительное оборудование. При нажатии на элемент из бьющегося стекла или

небьющегося пластика, меняется состояние контакта. "С" контакт не имеет фиксации, при введении испытательного ключа он меняет состояние, а при его извлечении – возвращается к исходному состоянию.

Прибор адресуется DIL переключателями для быстрой и надежной адресации, а также, если требуется, предусмотрен скрытый монтаж.

Спецификации

Код заказа	MCP-E (DPS)
Код заказа задней коробки	SR2T/SR3T
Рабочее напряжение	17-41В
Режим низких энергозатрат	85µА (тип.)
Ток покоя	230µА (тип.)
Тревога	4.1мА
Способ передачи	Цифровая Связь посредством ESP
Диапазон рабочей температуры	От -10°C до + 50°C
Предельно допустимая влажность	Относительная влажность 95% - неконденсирующаяся (при 40°C)
Цвет и материал корпуса	Красный, Видоизмененный оксид полифенилена
Размеры/Масса	Версия для скрытого монтажа: 100г, 88(длина)х88(высота)х20(ширина) мм
Размеры/Масса	Версия для поверхностного монтажа: 80г, 88(длина)х88(высота)х32(ширина) мм