

Рупорные уличные громкоговорители серии MR предназначены для использования при оповещении в промышленных цехах и на открытых площадках. Корпус выполнен из пластика. Всепогодные громкоговорители MR защищены от воздействия окружающей среды. Имеют возможность работать в суровых погодных условиях.



Характеристики MR10T:

Температура окр. среды	-20°C +60°C
Класс защиты	IP66
Материал корпуса	Пластик
Уровень звук. давления, дБ	115
Типоразмер кабельного ввода	Многожильный кабель
Перекл. мощности 100В	10/5/3/1
Мощность, Вт	10
Вес, кг	1,1
Длина, мм	178
Ширина, мм	176
Высота, мм	125

Характеристики MR15T:

Температура окр. среды	-20°C +60°C
Класс защиты	IP66
Материал корпуса	Пластик
Уровень звук. давления, дБ	119
Типоразмер кабельного ввода	Многожильный кабель
Перекл. мощности 100В	15/10/5/3/1
Мощность, Вт	15
Вес, кг	1,3
Длина, мм	228
Ширина, мм	222
Высота, мм	162

Характеристики MR30T:

Температура окр. среды	-20°C +60°C
Класс защиты	IP66
Материал корпуса	Пластик
Уровень звук. давления, дБ	125
Типоразмер кабельного ввода	Многожильный кабель
Перекл. мощности 100В	30/15/10/5/3/1
Мощность, Вт	30
Вес, кг	1,6
Длина, мм	252
Ширина, мм	287
Высота, мм	208